

# PAM galerijvloeren

## EPDM bedekking

### Samenstelling

De ophoging van uw galerijvloeren bestaat uit steunen en tegels van kunststof. De tegels worden bedekt door een EPDM-rubberen vloer dat speciaal voor deze toepassing is ontwikkeld. Deze vloer is voor is antraciet van kleur en is 5cm doorgekleurd. De balustradeverhoging en de afwerkprofielen op de vloer zijn van RVS of aluminium dit eventueel gecoat in kleur.

### Eigenschappen tegels

De tegels onder de vloer zijn geluiddempend, bestand tegen vocht, vorst en UV Straling en daarom ongevoelig voor verouderingsverschijnselen. Het is onderhoudsvrij, waterdoorlatend, en verdragen een puntbelasting van 150 kg.

### Eigenschappen vloer

De EPDM-vloer is lichtverend, valbrekend, geluiddempend en ijzersterk. Het is vastgezet met RVS of aluminium van een hoge kwaliteit. Het systeem is in hoge mate onderhoudsarm en kleurecht. Bij vervuiling van de vloer kan de vloer gereinigd worden.

### Reiniging rvs/aluminium

De balustrade en profielen van roestvaststaal of aluminium en bestand tegen weersinvloeden. Door inwerking kan dit toch op lange duur corrosie veroorzaken. Het advies is om het rvs of aluminium een of twee keer per jaar te reinigen met een huishoudelijk sopje en daarna af te spoelen.

### Reiniging vloer

Verwijder het losse vuil op de vloer door de galerij te vegen of te stofzuigen. Bij vervuiling kan de vloer het beste nat gereinigd worden. In principe kunnen alle huishoudelijke middelen gebruikt worden, zolang het middel niet bijtend is. In verband met het behouden van de stroefheid wordt het gebruik van groene zeep afgeraden. Zie hieronder voor de meest voorkomende vervuilingen en de juiste schoonmaakmethode.

### Veiligheid

De vloeren zijn brandvertragend en voldoen aan de normen die gesteld worden aan vluchtwegen.

### Schoonmaaktabel EPDM-rubber op de galerij

Type vervuiling	Middel	Werkwijze
Droog zand.	Stofzuigen, vegen.	Stofzuigen als de vloer geheel droog is.
Inloop vuil en dergelijke	Huishoudelijke middelen, <i>geen bijtende middelen.</i>	Met sop schoonmaken, licht borstelen. Naspoelen met schoon water.
Vetvlekken.	Ontvetter, Wasbenzine	Middel aanbrengen, licht borstelen en naspoelen.
Kauwgom.	Kauwgom verwijderaar.	James Vlekken- spray
Zwerfvuil.	Vuilklem, Prikker	Aanvegen en verwijderen van het vuil.
Alg- en mosvorming.	Alg verwijderaar,	Volgens instructies aan brengen.
Gladheid door bevriezing en/of ijzel	Zoutstrooien	Licht zout strooien ter gladheid bescherming
Sneeuw	Sneeuwruimen en zoutstrooien	Sneeuwruimen daarna licht zout strooien.