




# GALERIJ VERHOGINGEN HOUT COMPOSITIE SYSTEEM



GALERIJVERHOOGING  
BALKONVERHOOGING



ANTISLIP OPLOSSINGEN  
BALUSTRADEVERHOOGINGEN



RUBBEREN DREMPELHULPEN  
GALERIJBEKLEDING

### NATUURLIJKE UITSTRALING

Het Hout Composiet Systeem van PAM bestaat uit kunststof dragers waarop speciale aluminium profielen gemonteerd worden zodat de hout composiet delen met bijbehorende klemmen snel én efficiënt de aangebracht kunnen worden. Het resultaat is een zeer fraaie vloer die een natuurlijke uitstraling heeft. Door de aard van de dragende constructie kan dit systeem prima over goten en dilatatieën heen worden gelegd. Oneffenheden en optische verstoringen blijven daarna buiten het zicht. Ook beschikt u, doordat het systeem over bestaande goten gelegd kan worden, over gemiddeld 10% meer netto oppervlakte. Soms zelfs aanzienlijk meer als ook over de schroefrand heen gewerkt wordt. De constructie is zeer geschikt om verkeerd vershot te compenseren zonder dat er wateroverlast ontstaat. De onderconstructie bestaat uit duurzame materialen, die beide speciaal voor deze toepassing geproduceerd worden. Tussen de steun en het aluminium profiel wordt een rubberschijf aangebracht zodat contact geluiden worden geabsorbeerd. Onderhoud aan de onderliggende vloer of dilatatie is geen enkel probleem aangezien de onderlinge koppelingen en de bevestiging geschiedt met hamerkop bouten en moeren.




**DE HOUT COMPOSITIET DELEN KUNNEN SNEL EN EFFICIËNT AANGEBRACHT WORDEN.**

### WISSELENDE SAMENSTELLING

Hout composiet is een verzamelnaam voor planken in verschillende vormen, afmetingen en kleuren, maar allen bestaan ze uit een kunststof met daarin houtvezel of houtmeel. Laat u zich dan ook goed door ons adviseren omtrent de voor uw toepassing meest geschikte samenstelling hiervan. Er zijn verschillende kunststoffen mogelijk, meestal echter pvc of polypropyleen. Deze kunststoffen hebben verschillende eigenschappen zoals het wel of niet hebben van weekmakers, die op den duur de mechanische eigenschappen bepalen. Maar ook de toevoegingen (masterbeds genoemd) die er in zitten. De mix ervan én de vorm van de plankdelen bepalen ook het brandgedrag. Zo moet een vluchtweg van een woongebouw voldoen aan de Eurobrandklasse Cfl-s1 en voor overige woonruimtes, zoals balkons, geldt Dfl-s1. De hout composietdelen van PAM hebben allen een geribd oppervlakte en zijn in verschillende breedtes verkrijgbaar. De diktes zijn afgestemd op de ideale ondersteuningsafstanden van ca. 500 mm. Voor balkons en galerijen kan daarom veelal met drie profielen naast elkaar worden volstaan. De hout composiet delen zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar.

### LEVERBAAR IN 4 VERSCHILLENDE STRUCTUREN EN KLEUREN


#### STRUCTUREN



HOUTNERF  
MOTIEF



GESTREEPT  
MOTIEF



BREDE TRAPE-  
ZIUM GROEF



SMALLE TRAPE-  
ZIUM GROEF

#### KLEUREN



BRUIN



ANTRACIET



GRIJS



WENGÉ

### DE VOORDELEN

- Goed stroef R11
- Brand- en rookveilig (Cfl-S1), alleen wengé en bruin
- Totaal geplaatst gewicht ca. 17 kg/m<sup>2</sup>
- In verschillende brandklassen verkrijgbaar
- Contactgeluid wordt niet doorgegeven
- Goede bereikbaarheid van de ondergrond
- Goede waterafvoer
- Verschillende kleuren leverbaar

Benieuwd naar de mogelijkheden?  
Neem contact met ons op +31 (0)88 0242628

Burgemeester Schneiderssingel 17  
7602 RK Almelo

+31 (0)88 0242628  
info@pamalmelo.nl

[www.pamalmelo.nl](http://www.pamalmelo.nl)