

PAM galerijvloeren

Houtcomposiet verhoging

Samenstelling

De ophoging van uw galerijvloeren bestaat uit een polypropyleen vloerdrager welke aan de onderkant voorzien is van een geluiddemper. In de sparing van de vloerdrager wordt een aluminium ligger geplaatst, de sparing is voor zien van automatische hoogte blokkering. Op de aluminium ligger worden de houtcomposiet terrasplanken middels RVS klemmen blind bevestigd.

Eigenschappen/-kleurverandering verhoging

De verhoging is geluiddempend, bestand tegen vocht, vorst en UV straling bestendig en is in hoge mate ongevoelig voor verouderingsverschijnselen. Het is onderhoudsarm en verdraagt een puntbelasting van 100 kg.

Door het natuurlijk weglekken van de lignine onder invloed van zon en regen bijvoorbeeld kan in de eerste weken een zeer lichte en nauwelijks merkbare verkleuring van het houtcomposiet optreden. Na korte tijd stabiliseert dit proces zich en behoudt het houtcomposiet zijn kleur voor zijn verdere levensduur. Eventuele druipringen die zich kunnen aftekenen door de lignine verdwijnen vanzelf na enkele regenbuien. Door zijn unieke samenstelling is het houtcomposiet bovendien zeer goed beschermd tegen groenaanslag.

Onderhoud/- reinigen verhoging

De houtcomposiet planken zijn nagenoeg onderhoudsvrij en beschermingsproducten zijn compleet overbodig. Voor normaal onderhoud kan een borstel of hogedrukreiniger gebruikt worden (max. 80 bar). Er mag gerust gebruik gemaakt worden van een zacht reinigingsmiddel terwijl het gebruik van een vuilfrees af te raden is. Oplosmiddelen mogen NIET gebruikt worden. Maak steeds de voegen vrij zodat een optimale afwatering verzekerd is. Eventuele vlekken worden best meteen verwijderd zodat ze niet in het materiaal kunnen dringen of opdrogen. Spoelen met water en een lichte zeepoplossing is in dit geval aangewezen. Wanneer een vlek niet onmiddellijk verwijderd wordt, kan deze opdrogen en indringen in de plank. In dit geval best grondig reinigen met de hogedrukspuit en/of licht schrobben in de richting van de groeven. De vloer kan uitsluitend open gemaakt moet worden door medewerkers met technische kennis van de vloer.

Veiligheid

De vloeren zijn brandvertragend en voldoen aan de normen die gesteld worden aan vluchtwegen.

Schoonmaaktabel houtcomposiet op de galerij

Type vervuiling	Middel	Werkwijze
Droog zand.	Stofzuigen, vegen.	Stofzuigen als de vloer geheel droog is.
Inloop vuil en dergelijke	Huishoudelijke middelen, <i>geen bijtende middelen.</i>	Met sop schoonmaken, licht borstelen. Naspoelen met schoon water.
Vetvlekken.	Ontvetter	Middel aanbrengen, licht borstelen in lengte richting en naspoelen.
Kauwgom.	Kauwgom verwijderaar.	James Vlekken- spray
Zwerfvuil.	Vuilklem	Aanvegen en verwijderen van het vuil.
Alg- en mosvorming.	Verdund bleekwater, 25 bleek water van 10 ^o met 75% water.	Volgens instructies aan brengen.
	Azijn	Plaatselijk aanbrengen en laten inwerken
Gladheid door bevriezing en/of ijzel	Zoutstrooien	Licht zout strooien ter gladheid bescherming
Sneeuw	Sneeuwruimen en zoutstrooien	Sneeuwruimen, gebruik passend gereedschap daarna licht zout strooien.