

PAM galerijvloeren

ISORUB bedekking

Samenstelling

De ophoging van uw galerijvloeren bestaat uit een hoogwaardig drukvast Isolatie materiaal bedekt met een waterdichte EPDM folie en afgewerkt met EPDM-rubber tegels. De EPDM rubber tegels zijn speciaal voor deze toepassing ontwikkeld, is gespikkeld van kleur en 5 mm doorgekleurd. De eventuele balustradeverhoging en de afwerkprofielen op de vloer zijn van RVS of Sendzimir verzinkt staal, gecoat in kleur.

Eigenschappen verhoging

De verhoging is geluiddempend, val brekend, isolerend, bestand tegen vocht, vorst en UV straling bestendig en is in hoge mate ongevoelig voor verouderingsverschijnselen. Het is onderhoudsarm en verdraagt een puntbelasting van 150 kg. Bij vervuiling van de vloer kan deze gereinigd worden, eventueel met een terrasreiniger. Onder de EPDM-rubber tegels is een waterdichte laag aangebracht. Het plaatsen van scherpe voorwerpen door de EPDM-rubber tegels kan deze laag beschadigen.

Reiniging metalen profielen

De profielen van RVS of sendzimir verzinkt staal zijn tegen weersinvloeden bestand. Door inwerking kan toch op lange duur corrosie ontstaan. Het advies is om het RVS en sendzimir verzinkt staal een of twee keer per jaar te reinigen met een huishoudelijk sopje en daarna af te spoelen.

Reiniging vloer / goot

Verwijder het losse vuil op de vloer door de galerij te vegen of te stofzuigen. Bij vervuiling kan de vloer het beste nat gereinigd worden. In principe kunnen alle huishoudelijke middelen gebruikt worden, zolang het middel niet bijtend is. Gebruik nooit scherpe voorwerpen om de vloer of de goot te reinigen, dit i.v.m. de waterdichtheid. In verband met het behouden van de stroefheid wordt het gebruik van groene zeep afgeraden. Zie hieronder voor de meest voorkomende vervuilingen en de juiste schoonmaakmethode.

Veiligheid

De vloeren zijn brandvertragend en voldoen aan de normen die gesteld worden aan vluchtwegen.

Schoonmaaktabel EPDM-rubber op de galerij

Type vervuiling	Middel	Werkwijze
Droog zand.	Stofzuigen, vegen.	Stofzuigen als de vloer geheel droog is.
Inloop vuil en dergelijke	Huishoudelijke middelen, <i>geen bijtende middelen.</i>	Met sop schoonmaken, licht borstelen. Naspoelen met schoon water.
Vetvlekken.	Ontvetter, Wasbenzine	Middel aanbrengen, licht borstelen en naspoelen.
Kauwgom.	Kauwgom verwijderaar.	James Vlekken- spray
Zwerfvuil.	Vuilklem	Aanvegen en verwijderen van het vuil.
Alg- en mosvorming.	Alg verwijderaar, schoonmaak azijn, Verdund bleekwater, 25 bleek water van 10 ⁹ met 75% water	Volgens instructies aan brengen.
Gladheid door bevriezing en/of ijzel	Zoutstrooien	Licht zout strooien ter gladheid bescherming
Sneeuw	Sneeuwruimen en zoutstrooien	Sneeuwruimen, gebruik passend gereedschap daarna licht zout strooien.