

PAM galerijvloeren

PAS antislip bedekking op EPDM folie

Samenstelling

De bedekking van uw galerij-/balkonvloer bestaat uit een duurzame EPDM folie met daarboven op een Pas antislipmat die speciaal voor deze toepassing is ontwikkeld. De antislipmat is opgebouwd uit een glasvezel versterkt pvc schuim. Dit schuim is aan de bovenzijde voorzien van een speciale flexibele coating waar de cilindervormige korrels zijn ingesmolten.

Eigenschappen EPDM folie.

EPDM is een 100% gevulkaniseerde kunststof rubberfolie. De EPDM folie is UV & ozonbestendig en kan tegen zure regen en grote temperatuurverschillen. De EPDM folie is minder bestand tegen olieproducten. Contact met minerale en plantaardige oliën, petroleumproducten, warme bitumen en vetten moet worden vermeden.

Eigenschappen vloer

De Antislip-vloer is geluiddempend en ijzersterk. Door de lichte perforatie is de mat waterdoorlatend, het geheel wordt vastgezet met een lijmkit. Het systeem is in hoge mate onderhoudsarm en kleurecht. Bij vervuiling van de vloer kan deze gereinigd worden, eventueel met een hogedrukspuit en een terrasreiniger. Onder de antislipmat is een waterdichte laag aangebracht. Het plaatsen van een scherp voorwerp kan de Pas Antislipmat of de EPDM laag beschadigen, dit geldt ook voor het bewerken met scherpe voorwerpen. In verband met de waterdichtheid mogen de kitnaden niet verwijderd worden.

Reiniging vloer

Verwijder het losse vuil op de vloer door deze te vegen of te stofzuigen. Bij vervuiling kan de vloer het beste nat gereinigd (geschrobd) worden. In principe kunnen alle huishoudelijke middelen gebruikt worden, zolang het middel niet bijtend is. In verband met het behouden van de stroefheid wordt het gebruik van groene zeep afgeraden. Zie hieronder voor de meest voorkomende vervuilingen en de juiste schoonmaakmethode.

Veiligheid

De vloeren zijn brandvertragend en voldoen aan de normen die gesteld worden aan vluchtwegen.

Schoonmaaktabel antislip op de galerij

Type vervuiling	Middel	Werkwijze
Droog zand.	Stofzuigen, vegen.	Stofzuigen als de vloer geheel droog is.
Inloop vuil en dergelijke	Huishoudelijke middelen, <i>geen bijtende middelen.</i>	Met sop schoonmaken, licht borstelen. Naspoelen met schoon water.
Vetvlekken.	Ontvetter,	Middel aanbrengen, licht borstelen en naspoelen.
Kauwgom.	Kauwgom verwijderaar.	James Vlekken- spray
Zwerfvuil.	Vuilklem	Aanvegen en verwijderen van het vuil.
Alg- en mosvorming.	Alg verwijderaar, schoonmaak azijn	Volgens instructies aan brengen.
Gladheid door bevriezing en/of ijzel	Zoutstrooien	Licht zout strooien ter gladheid bescherming
Sneeuw	Sneeuwruimen en zoutstrooien	Sneeuwruimen daarna licht zout strooien. (niet in de mat steken)