

PAM galerijvloeren

Tapijt bedekking

Samenstelling

De ophoging van uw galerijvloeren bestaat uit steunen en tegels van kunststof. De tegels worden bedekt door een buitentapijt dat speciaal voor deze toepassing is ontwikkeld. Dit buiten tapijt is ook van kunststof en antraciet van kleur. De balustradeverhoging en de afwerkprofielen op de vloer zijn van hoogwaardig rvs of aluminium eventueel gecoat in kleur.

Eigenschappen tegels

De tegels onder de vloer zijn geluiddempend, bestand tegen vocht, vorst en UV Straling en daarom ongevoelig voor verouderingsverschijnselen. Het is onderhoudsvrij, waterdoorlatend, en verdragen een puntbelasting van 150 kg.

Eigenschappen tapijt

Het buitentapijt is lichtverend, valbrekend, geluiddempend en ijzersterk. Het tapijt is waterdoorlatend, omdat het niet wordt verlijmd met de ondervloer. Het is vastgezet met rvs of aluminium profiel. Het systeem is in hoge mate onderhoudsarm en kleurecht. Bij vervuiling van de vloer kan de vloer gereinigd worden.

Reiniging rvs of aluminium

De balustrade en profielen van rvs of aluminium is bestand tegen weersinvloeden. Door inwerking kan dit toch op lange duur corrosie veroorzaken. Het advies is om het materiaal twee keer per jaar te reinigen met een huishoudelijk sopje en daarna af te spoelen.

Reiniging vloer

Verwijder het losse vuil in en op het tapijt door de galerij te vegen of te stofzuigen. Bij vervuiling kan het tapijt het beste nat gereinigd worden. In principe kunnen alle huishoudelijke middelen gebruikt worden. In verband met het behouden van de stroefheid wordt het gebruik van groene zeep afgeraden.

Veiligheid

De vloeren zijn brandvertragend en voldoen aan de normen die gesteld worden aan vluchtwegen.

Schoonmaaktabel buitentapijt op de galerij

Type vervuiling	Middel	Werkwijze
Droog zand.	Stofzuigen.	Stofzuigen als het tapijt geheel droog is.
Inloop vuil en dergelijke	Huishoudelijke middelen, zoals schoonmaakazijn.	Met sop schoonmaken, licht borstelen. Naspoelen met schoon water.
Vetvlekken.	Ontvetter, Wasbenzine	Middel aanbrengen, licht borstelen en naspoelen.
Kauwgom.	Kauwgom verwijderaar.	James Vlekken- spray
Verfvlekken.	Afbijtmiddel	Afbijtmiddel aanbrengen, in laten werken en uitspoelen.
Zwerfvuil.	Vuilklem, Prikker	Aanvegen en verwijderen van het vuil.
Alg- en mosvorming.	Alg verwijderaar, schoonmaak azijn	Volgens instructies aan brengen.
Gladheid door bevriezing en/of ijzel	Zoutstrooien	Licht zout strooien ter gladheid bescherming
Sneeuw	Sneeuwruimen en zoutstrooien	Sneeuwruimen daarna licht zout strooien.