

PAM galerijvloeren

Verhoging met PAS antislip bedekking

Samenstelling

De ophoging van uw galerijvloeren bestaat uit steunen en tegels of uit roosters van kunststof. De tegels/ roosters worden bedekt met een Antislip bekleding dat speciaal voor deze toepassing is ontwikkeld. De antislip mat is opgebouwd uit een glasvezel versterkt pvc schuim. Dit schuim is aan de bovenzijde voorzien van een speciale flexibele coating waar de cilindervormige korrels zijn ingesmolten.

Eigenschappen tegels/ roosters

De tegels onder de vloer zijn geluiddempend, bestand tegen vocht, vorst en UV Straling en daarom ongevoelig voor verouderingsverschijnselen. Het is onderhoudsvrij, waterdoorlatend, en verdragen een puntbelasting van 150 kg.

Eigenschappen vloer

De Antislip-vloer is lichtverend, valbrekend, geluiddempend en ijzersterk. Door de lichte perforatie is de mat waterdoorlatend het geheel wordt vastgezet met plastisol profiel. Het systeem is in hoge mate onderhoudsarm en kleurecht. Bij vervuiling van de vloer kan de vloer gereinigd worden.

Reiniging rvs/ Plastisol

De balustrade en profielen zijn bestand tegen weersinvloeden. Door inwerking kan dit toch op lange duur corrosie veroorzaken. Het advies is om het rvs of plastisol een of twee keer per jaar te reinigen met een huishoudelijk sopje en daarna af te spoelen.

Reiniging vloer

Verwijder het losse vuil op de vloer door de galerij te vegen of te stofzuigen. Bij vervuiling kan de vloer het beste nat gereinigd worden. In principe kunnen alle huishoudelijke middelen gebruikt worden, zolang het middel niet bijtend is. In verband met het behouden van de stroefheid wordt het gebruik van groene zeep afgeraden. Zie hieronder voor de meest voorkomende vervuilingen en de juiste schoonmaakmethode.

Veiligheid

De vloeren zijn brandvertragend en voldoen aan de normen die gesteld worden aan vluchtwegen.

Schoonmaaktabel antislip op de galerij

Type vervuiling	Middel	Werkwijze
Droog zand.	Stofzuigen, vegen.	Stofzuigen als de vloer geheel droog is.
Inloop vuil en dergelijke	Huishoudelijke middelen, <i>geen bijtende middelen.</i>	Met sop schoonmaken, licht borstelen. Naspoelen met schoon water.
Vetvlekken.	Ontvetter, Wasbenzine	Middel aanbrengen, licht borstelen en naspoelen.
Kauwgom.	Kauwgom verwijderaar.	James Vlekken- spray
Zwerfvuil.	Vuilklem, Prikker	Aanvegen en verwijderen van het vuil.
Alg- en mosvorming.	Alg verwijderaar, schoonmaak azijn, Verdund bleekwater, 25 bleek water van 10° met 75% water.	Volgens instructies aan brengen.
Gladheid door bevriezing en/of ijzel	Zoutstrooien	Licht zout strooien ter gladheid bescherming
Sneeuw	Sneeuwruimen en zoutstrooien	Sneeuwruimen daarna licht zout strooien.